Luguimac®

FICHA TÉCNICA

LC-20 CENTRÍFUGA DE MESA

La última tecnología en centrífugas LUGUIMAC® aplicada a una centrifuga de mesa de tamaño reducido, con un diseño totalmente renovado, siguiendo las tendencias internacionales.

GABINETE

- Gabinete metálico recubierto con pintura epoxy horneada (acabado mate) de alta resistencia a golpes y ralladuras.
- Frente y tapa de plástico.
- Recipiente de centrifugación de acero inoxidable (que permite desinfección con detergentes especiales sin riesgo de corrosión), colocado dentro de cilindro de protección de chapa (doble cilindro para mayor seguridad).
- Dos resortes neumáticos de tapa (uno en cada extremo) para facilitar apertura.

ELECTRÓNICA

- Totalmente controlada por microprocesador de última generación. Con sistema electrónico protegido herméticamente contra el polvo y la humedad ambiente.
- Parámetros programables: tiempo y velocidad.
- 10 ciclos de operación, programables y almacenables en memoria.
- Panel de control de policarbonato, con teclado de membrana (soft Touch), altamente resistente al polvo y la humedad ambiente.
- Pantalla de LCD de 2 líneas por 16 caracteres que indica velocidad, tiempo y número de programa.
- Pantalla de cristal líquido (LCD) de 2 líneas por 16 caracteres que indica: velocidad, tiempo, número de programa, estado de funcionamiento y alertas.
- Programacion de velocidad de 0 a 3600 RPM o de 0 a 4200 RPM (segun rotor), con resolucion de 1 RPM.
- Programación de tiempo de 0 a 99 minutos con resolución de 1 minuto

AV. GENERAL PAZ 3727
VILLA LYNCH (1672)
BUENOS AIRES, ARGENTINA

Tel. (054 + 011) 4753 9638
INFO@LUGUIMACWEB.COM.AR
WWW.LUGUIMACWEB.COM.AR

Luguimac®

FICHA TÉCNICA

LC-20 CENTRÍFUGA DE MESA

CERRADURA

- Cerradura electromagnética de cierre a presión con sensor de tapa con alarma visual en LCD, que impide el funcionamiento con la tapa abierta. Desbloqueo automático una vez detenido el rotor.
- Sistema de apertura manual de tapa en caso de interrupción del suministro eléctrico.

MOTOR

- Motor a inducción (sin carbones), controlado por variador de frecuencia.
- Detención automática del procedimiento en caso de desbalanceo.
- Alimentación 220V / 50 Hz - 110V / 50 Hz- Monofásica.

OTROS

- Detención automática del procedimiento en caso de falla.
- Alarma sonora y visual de finalización de procedimiento.
- Cable de alimentación.
- Manual de usuario y servicio en español.

PESO	40 kg
MEDIDAS Alto - Ancho - Profundidad	Aprox. 32 cm x 41 cm x 49 cm

AV. GENERAL PAZ 3727
VILLA LYNCH (1672)
BUENOS AIRES, ARGENTINA

Tel. (054 + 011) 4753 9638
INFO@LUGUIMACWEB.COM.AR
WWW.LUGUIMACWEB.COM.AR